



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Téma: Nízkoenergetický dům parametry společenských místností (spíž)

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

SPÍŽ

Rozdělení spíží:

- Spíž velká
- Spíž běžná
- Spíž malá
- Mini spíž
- Spižní skříň



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Spíž velká

- Je určena k umístění lednice, mrazáků a polic
- Rozměr 1,2 m (0,6 m police + 0,6 m průchod) *2,5-3,5 m
- Rozměr 1,8 m (0,6 m police + 0,6 m průchod + 0,6 m police) *2,5-3,5 m
- Dveře šíře 0,6 m
- Doporučené okno 0,6 *0,6 m nebo dvojice větráků
- Podlah dlažba
- Stěny štuková omítka nebo sádrokarton

Spíž běžná

- Je určena k umístění lednice, mrazáků a polic
- Rozměr 1,2 m (0,6 m police + 0,6 m průchod) *2,0-2,5 m
- Dveře šíře 0,6 m
- Doporučené okno 0,6 *0,6 m nebo dvojice větráků
- Podlah dlažba
- Stěny štuková omítka nebo sádrokarton

Spíž malá

- Je určena k umístění lednice, mrazáků a polic
- Rozměr 1,2 m (0,6 m police + 0,6 m průchod) * 1,5-1,8 m
- Dveře šíře 0,6 m
- Dvojice větráků
- Stěny štuková omítka nebo sádrokarton
- Podlah dlažba

Mini spíž

- Je určena k umístění lednice, mrazáků a polic
- Rozměr 1,2 m (0,6 m police + 0,6 m průchod) * 1,2-1,5 m
- Dveře šíře 0,6 m
- Dvojice větráků
- Stěny štuková omítka nebo sádrokarton
- Podlah dlažba

Spižní skříň

- Je určena k umístění lednice, mrazáků a polic
- Rozměr 0,8 m - 1,2 m * hloubka 0,6-1,0 m
- Dveře šíře 0,8 – 1,2 m * výška na výšku místnosti
- Dvojice větráků
- Stěny štuková omítka nebo sádrokarton
- Podlah dlažba

Větrání

- U nízkoenergetického domu je větrání zajištěno vzduchotechnikou formou odsávání
- Nebo se provede oddělená místnost tepelně izolovaná

Použité materiály

Použité obrázky :

Firemní materiály projekční kanceláře Ing. Radek Wasserbauer

